

PRODUKCIJOS KATALOGAS

2017



1. BUITINĖS EKOLED® LEMPUTĖS

1.1. LED LEMPUTĖS E14 COKOLIU	3
1.2. LED LEMPUTĖS E27 COKOLIU	4
1.3. LED LEMPUTĖS GU10, GU5.3 COKOLIAIS	7
1.4. LED LEMPUTĖS G4, G9 COKOLIAIS	8
1.5. LED RGB LEMPUTĖS	9
1.6. LED LEMPUTĖS AR111	9
1.7. DIMERIUOJAMOS LED LEMPUTĖS	10

2. „T“ TIPO EKOLED® LEMPOS

2.1. T8 LED LEMPOS	11
2.2. T5 LED LEMPOS	11

3. EKOLED® ŠVIESOS DIODŲ JUOSTOS IR MODULIAI

3.1. LED LANKSTI VIENSPALVĖ JUOSTA	12
3.2. LED LANKSTI RGB JUOSTA	13
3.3. LED MODULIAI	13

4. LED JUOSTŲ PRIEDAI

4.1. LED MAITINIMO ŠALTINIAI	14
4.2. PROFILIAI LED JUOSTOMS	15
4.3. LED ŠVIESOS INTENSYVUMO REGULIATORIAI	15
4.4. LED RGB VALDIKLIAI	16
4.5. LED SIGNALO STIPRINTUVAI	16

5. EKOLED® ŠVIESTUVAI

5.1. ĮMONTUOJAMI LED ŠVIESTUVAI	17
5.2. PLONI ĮMONTUOJAMI LED ŠVIESTUVAI (PANELĖS)	19
5.3. STALINĖS LED LEMPOS	20
5.4. LED ŠVIESTUVAI ANT BĖGELIO	20
5.5. LED ŠVIESTUVAI BALDAMS	21
5.6. DEKORATYVINIAI LED ŠVIESTUVAI	21

6. EKOLED® EKSTERJERO APŠVIETIMAS

6.1. LED LAUKO ŽIBINTAI	22
6.2. LED LAUKO ŠVIESTUVAI	23
6.3. LED LAUKO GIRLIANDOS	23

7. EKOLED® PREKYBINĖ ĮRANGA

7.1. PREKYBINIAI STENDAI	24
7.2. EKSPOZICINIAI MINI STENDAI	24

1. BUITINĖS EKOLED® LEMPUTĖS

1.1. LED LEMPUTĖS E14 COKOLIU



C

11-014G45

Cokolis	E14
Galia	1,4 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	10 W
Įtampa	AC 230 V
Šviesos srautas	90 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	6000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø45x94 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

11-050CF37

Cokolis	E14
Galia	5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	35 W
Įtampa	AC 170-250 V
Šviesos srautas	400 Lm
Šviesos kampas	160°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø37x135 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W C

11-015C40

Cokolis	E14
Galia	1,5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	10 W
Įtampa	AC 230 V
Šviesos srautas	90 Lm / 100 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3200 K / 6000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø40x115 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

11-050G45

Cokolis	E14
Galia	5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	35 W
Įtampa	AC 170-250 V
Šviesos srautas	400 Lm
Šviesos kampas	160°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø45x79 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

11-040C36F

Cokolis	E14
Galia	4 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	35 W
Įtampa	AC 170-250 V
Šviesos srautas	400 Lm
Šviesos kampas	180°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø36x96 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

11-030MR1615

Cokolis	E14
Galia	3 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	20 W
Įtampa	AC 230 V
Šviesos srautas	200 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø50x74 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

11-050C37

Cokolis	E14
Galia	5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	35 W
Įtampa	AC 170-250 V
Šviesos srautas	400 Lm
Šviesos kampas	160°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø37x104 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

11-040MR1606

Cokolis	E14
Galia	4 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	20 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	250 Lm
Šviesos kampas	80°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 75
Darbinė temperatūra	-35°C - +45°C
Matmenys	ø50x80 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



1. BUITINĖS EKOLED® LEMPUTĖS

EKOLED

1.1. LED LEMPUTĖS E14 COKOLIU

11-040R39



W

Cokolis	E14
Galia	4 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	25 W
Įtampa	AC 170-230 V
Šviesos srautas	323 Lm
Šviesos kampas	180°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø39x72 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



11-060R50



W

Cokolis	E14
Galia	6 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	40 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	450 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø50x85 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



1.2. LED LEMPUTĖS E27 COKOLIU

12-030G603



W

Cokolis	E27
Galia	3 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	20 W
Įtampa	AC 110-230 V
Šviesos srautas	200 Lm
Šviesos kampas	240°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø60x113 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



12-030G50-P



W

Cokolis	E27
Galia	3 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	20 W
Įtampa	AC 175-240 V
Šviesos srautas	190 Lm
Šviesos kampas	140°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø50x88 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



12-050G55-P



W

Cokolis	E27
Galia	5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	30 W
Įtampa	AC 175-240 V
Šviesos srautas	360 Lm
Šviesos kampas	140°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø55x104 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



12-070G65-P



W

Cokolis	E27
Galia	7 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	45 W
Įtampa	AC 175-240 V
Šviesos srautas	504 Lm
Šviesos kampas	140°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø65x119 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



1. BUITINĖS EKOLED® LEMPUTĖS

1.2. LED LEMPUTĖS E27 COKOLIU



W C

12-035G60

Cokolis	E27
Galia	3,5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	25 W
Įtampa	AC 170-250 V
Šviesos srautas	250 Lm
Šviesos kampas	270°
Šviesos temperatūra	3000K / 6500 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø60x94 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

12-070G55

Cokolis	E27
Galia	7 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	45 W
Įtampa	AC 175-240 V
Šviesos srautas	580 Lm
Šviesos kampas	270°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø55x105 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

12-050G555

Cokolis	E27
Galia	5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	30 W
Įtampa	AC 230 V
Šviesos srautas	320 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø55x105 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

12-070G60-P

Cokolis	E27
Galia	7 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	50 W
Įtampa	AC 170-250 V
Šviesos srautas	560 Lm
Šviesos kampas	270°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø60x118 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

12-050G45

Cokolis	E27
Galia	5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	35 W
Įtampa	AC 170-250 V
Šviesos srautas	400 Lm
Šviesos kampas	160°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø45x75 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

12-080G608

Cokolis	E27
Galia	8 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	40 W
Įtampa	AC 230 V
Šviesos srautas	470 Lm
Šviesos kampas	140°
Šviesos temperatūra	2700 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø60x109 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

12-055G45

Cokolis	E27
Galia	5,5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	35 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	400 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø45x81 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

12-080G60F

Cokolis	E27
Galia	8 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	70 W
Įtampa	AC 110-220 V
Šviesos srautas	750 Lm
Šviesos kampas	320°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø60x103 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



1. BUITINĖS EKOLED® LEMPUTĖS

EKOLED

1.2. LED LEMPUTĖS E27 COKOLIU



W

12-080G95F

Cokolis	E27
Galia	8 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	75 W
Įtampa	AC 110-220 V
Šviesos srautas	900 Lm
Šviesos kampas	360°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø95x103 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

12-060R63

Cokolis	E27
Galia	5,5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	35 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	400 Lm
Šviesos kampas	150°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø63x104 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

12-085G60

Cokolis	E27
Galia	8,5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	70 W
Įtampa	AC 100-240 V
Šviesos srautas	800 Lm
Šviesos kampas	260°
Šviesos temperatūra	2700 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø60x120 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

12-090R63

Cokolis	E27
Galia	9 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	75 W
Įtampa	AC 170-250 V
Šviesos srautas	900 Lm
Šviesos kampas	180°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø63x107 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

12-100G60-P

Cokolis	E27
Galia	10 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	70 W
Įtampa	AC 170-250 V
Šviesos srautas	800 Lm
Šviesos kampas	270°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø60x120 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

12-120G60

Cokolis	E27
Galia	12 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	85 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	1000 Lm
Šviesos kampas	150°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø60x106 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W Šiltai balta 2500-3700 K

N Neutraliai balta 3700-5000 K

C Šaltai balta 5000-10000 K

RGB RGB spalvos

1. BUITINĖS EKOLED® LEMPUTĖS

EKOLED

1.3. LED LEMPUTĖS GU10, GU5.3 COKOLIAIS



W

15-030MR16

Cokolis	GU10
Galia	3 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	20 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	200 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø50x54 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

15-060MR16-M

Cokolis	GU10
Galia	6 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	50 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos srautas	410 Lm
Šviesos kampas	80°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø50x60 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

15-040MR16

Cokolis	GU10
Galia	4 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	30 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	300 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø50x57 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

15-060MR16

Cokolis	GU10
Galia	6 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	50 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	480 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø50x57 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W C

15-040MR16-M

Cokolis	GU10
Galia	4 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	30 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos srautas	250 Lm
Šviesos kampas	80°
Šviesos temperatūra	3000 K / 6000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø50x58 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W C

16-020MR11

Cokolis	GU5.3
Galia	2 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	10 W
Įtampa	AC/DC 12 V
Šviesos srautas	150 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K / 6000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø32x32 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

15-050MR16C

Cokolis	GU10
Galia	5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	40 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	370 Lm
Šviesos kampas	100°
Šviesos temperatūra	3000K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø50x57 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

16-050MR16

Cokolis	GU5.3
Galia	5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	40 W
Įtampa	AC/DC 12 V
Šviesos srautas	400 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø50x52 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W Šiltai balta 2500-3700 K

N Neutraliai balta 3700-5000 K

C Šaltai balta 5000-10000 K

RGB RGB spalvos

1. BUITINĖS EKOLED® LEMPUTĖS

EKOLED

1.4. LED LEMPUTĖS G4, G9 COKOLIAIS



W C

13-015-K

Cokolis	G4
Galia	1,5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	30 W
Įtampa	AC/DC 12 V
Šviesos srautas	45 Lm
Šviesos kampas	180°
Šviesos temperatūra	3000 K / 6000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø13x34 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

14-035

Cokolis	G9
Galia	3,5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	12 W
Įtampa	AC 230 V
Šviesos srautas	220 Lm
Šviesos kampas	160°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø20x67 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

13-015-P

Cokolis	G4
Galia	1,5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	10 W
Įtampa	AC/DC 12 V
Šviesos srautas	150 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø30 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

14-050

Cokolis	G9
Galia	5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	25 W
Įtampa	AC 230 V
Šviesos srautas	350 Lm
Šviesos kampas	360°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø17x63 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

13-035

Cokolis	G4
Galia	3,5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	15 W
Įtampa	AC/DC 12 V
Šviesos srautas	230 Lm
Šviesos kampas	180°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø17x40 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



1. BUITINĖS EKOLED® LEMPUTĖS

1.5. LED RGB LEMPUTĖS

**15-030MR16-RGB**

Cokolis	GU10
Galia	3 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos kampas	45°
Šviesos temperatūra	RGB
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø50x65 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



Spalvos keičiamos nuotolinio valdymo pulteliu

RGB

**12-030MR16-RGB**

Cokolis	E27
Galia	3 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos kampas	45°
Šviesos temperatūra	RGB
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø50x65 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



Spalvos keičiamos nuotolinio valdymo pulteliu

RGB

**12-030G60-RGB**

Cokolis	E27
Galia	3 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos kampas	180°
Šviesos temperatūra	RGB
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø60x115 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



Spalvos keičiamos nuotolinio valdymo pulteliu

RGB

1.6. LED LEMPUTĖS AR111

**15-090AR111**

Cokolis	GU10
Galia	9 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	80 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos srautas	800Lm
Šviesos kampas	60°
Šviesos temperatūra	3000 K / 4000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø111x70 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W N

**16-090AR111**

Cokolis	G53
Galia	9 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	80 W
Įtampa	DC 12 V
Šviesos srautas	800Lm
Šviesos kampas	60°
Šviesos temperatūra	3000 K / 4000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø111x60 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W N

1. BUITINĖS EKOLED® LEMPUTĖS

1.7. DIMERIUOJAMOS LED LEMPUTĖS



W

15-060MR16D

Cokolis	GU10
Galia	6 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	50 W
Įtampa	AC 220 V
Šviesos srautas	420 Lm
Šviesos kampas	100°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø50x56 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

11-050C37D

Cokolis	E14
Galia	5 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	35 W
Įtampa	AC 220 V
Šviesos srautas	400 Lm
Šviesos kampas	160°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø37x102 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

11-060C36F

Cokolis	E14
Galia	6 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	40 W
Įtampa	AC 110-220 V
Šviesos srautas	450 Lm
Šviesos kampas	320°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø36x99 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

12-100G60D

Cokolis	E27
Galia	10 W
Atitikmuo kaitrinei lemputei	70 W
Įtampa	AC 220 V
Šviesos srautas	550 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Spalvinė atgava	≥ 80
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	Ø60x120 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



2. „T“ TIPO EKOLED® LEMPOS

2.1. T8 LED LEMPOS

T8



Cokolis	G13
Įtampa	AC 220 V
Šviesos kampas	120°
Spalvinė atgava	≥ 85
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



Alumininis radiatorius
Plastikiniai pasukami antgaliai
Plastikinis matinis šviesą sklaidantis difuzorius

Ilgis 600 mm

Techniniai parametrai				
Modelis	22-06011			
Galia, W	11			
Galios koeficientas	0,9			
Atitinka liuminescencinę lempą, W	18			
Šviesos temperatūra, K	3000	4000	6000	
Šviesos srautas, Lm	900	990	1100	

Ilgis 1200 mm

Techniniai parametrai				
Modelis	22-12021			
Galia, W	21			
Galios koeficientas	0,9			
Atitinka liuminescencinę lempą, W	36			
Šviesos temperatūra, K	3000	4000	6000	
Šviesos srautas, Lm	1700	1800	1900	

Ilgis 1500 mm

Techniniai parametrai				
Modelis	22-15024			
Galia, W	24			
Galios koeficientas	0,9			
Atitinka liuminescencinę lempą, W	56			
Šviesos temperatūra, K	3000	4000	6000	
Šviesos srautas, Lm	2200	2300	2400	

2.2. T5 LED LEMPOS

T5 (su korpusu)



Įtampa	AC 220 V
Šviesos kampas	120°
Spalvinė atgava	≥ 85
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Apsaugos laipsnis	IP 20
Veikimo laikas	30 000 val.



Tvirtinama prie paviršiaus arba pakabinama kaip šviestuvas
Maitinimas iš bet kurio galo
Galimybė jungti kelias lempas į liniją

Ilgis 600 mm

Techniniai parametrai				
Modelis	21-06011			
Galia, W	11			
Galios koeficientas	0,9			
Šviesos temperatūra, K	3000	4000	6000	
Šviesos srautas, Lm	900	990	1100	

Ilgis 1200 mm

Techniniai parametrai				
Modelis	21-12018			
Galia, W	18			
Galios koeficientas	0,9			
Šviesos temperatūra, K	3000	4000	6000	
Šviesos srautas, Lm	1500	1400	1800	

Ilgis 1500 mm

Techniniai parametrai				
Modelis	21-15026			
Galia, W	26			
Galios koeficientas	0,9			
Šviesos temperatūra, K	3000	4000	6000	
Šviesos srautas, Lm	2210	2300	2500	

3. EKOLED® ŠVIESOS DIODŲ JUOSTOS IR MODULIAI

3.1. LED LANKSTI VIENSPALVĖ JUOSTA

31-048



Galia	4,8 W/m
Šviesos diodų kiekis	60 LED/m
Šviesos diodų tipas	SMD3528
Švietimo kampas	120°
Įtampa	DC 12 V
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Veikimo laikas	30 000 val.



W C

Klijuojama, lanksti, karpoma
(kas 3 LED) juosta
Juostos ilgis ritėje 5 m

Šviesos temperatūra	3200K / 6000K	3200K
Šviesos srautas, Lm/m	300 / 348	300
Apsaugos laipsnis	IP20	IP65
Matmenys (plotis x storis), mm	8x2	8x3

31-120



Galia	12 W/m
Šviesos diodų kiekis	60 LED/m
Šviesos diodų tipas	SMD2835
Švietimo kampas	120°
Įtampa	DC 12 V
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Veikimo laikas	30 000 val.



W N

Klijuojama, lanksti, karpoma
(kas 3 LED) juosta
Juostos ilgis ritėje 5 m

Šviesos temperatūra	3200K / 4000K	3200K / 4000K
Šviesos srautas, Lm/m	1200 / 1400	1200 / 1400
Apsaugos laipsnis	IP20	IP65
Matmenys (plotis x storis), mm	10x3	10x4

31-072



Galia	7,2 W/m
Šviesos diodų kiekis	30 LED/m
Šviesos diodų tipas	SMD5050
Švietimo kampas	120°
Įtampa	DC 12 V
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Veikimo laikas	30 000 val.



W C

Klijuojama, lanksti, karpoma
(kas 3 LED) juosta
Juostos ilgis ritėje 5 m

Šviesos temperatūra	3200K / 6000 K	3200K / 6000K	3200K / 6000K
Šviesos srautas, Lm/m	360 / 400	360 / 400	360 / 400
Apsaugos laipsnis	IP20	IP65	IP68
Matmenys (plotis x storis), mm	10x2	10x3	12x4

31-144



Galia	14,4 W/m
Šviesos diodų kiekis	60 LED/m
Šviesos diodų tipas	SMD5050
Švietimo kampas	120°
Įtampa	DC 12 V
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Veikimo laikas	30 000 val.



W C

Klijuojama, lanksti, karpoma
(kas 3 LED) juosta
Juostos ilgis ritėje 5 m

Šviesos temperatūra	3200K / 6000K	3200K 6000K
Šviesos srautas, Lm/m	720 / 780	720 / 780
Apsaugos laipsnis	IP20	IP65
Matmenys (plotis x storis), mm	10x2	10x3

31-096



Galia	9,6 W/m
Šviesos diodų kiekis	120 LED/m
Šviesos diodų tipas	SMD5050
Švietimo kampas	120°
Įtampa	DC 12 V
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Veikimo laikas	30 000 val.



W C

Klijuojama, lanksti, karpoma
(kas 3 LED) juosta
Juostos ilgis ritėje 5 m

Šviesos temperatūra	3200K / 6000K
Šviesos srautas, Lm/m	600 / 640
Apsaugos laipsnis	IP20
Matmenys (plotis x storis), mm	8x3

3. EKOLED® ŠVIESOS DIODŲ JUOSTOS IR MODULIAI

3.2. LED LANKSTI RGB JUOSTA

32-072



Galia	7,2 W/m
Šviesos diodų kiekis	30 LED/m
Šviesos diodų tipas	SMD5050
Švietimo kampas	120°
Įtampa	DC 12 V
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Veikimo laikas	30 000 val.



Klijuojama, lanksti, karpoma (kas 3 LED)
RGB (keičiamos spalvos) juosta
Juostos ilgis ritėje 5 m

Apsaugos laipsnis	IP20	IP65
Matmenys (plotis x storis), mm	10x2	10x3

32-144



Galia	14,4 W/m
Šviesos diodų kiekis	60 LED/m
Šviesos diodų tipas	SMD5050
Švietimo kampas	120°
Įtampa	DC 12 V
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Veikimo laikas	30 000 val.



Klijuojama, lanksti, karpoma (kas 3 LED)
RGB (keičiamos spalvos) juosta
Juostos ilgis ritėje 5 m

Apsaugos laipsnis	IP20	IP65	IP68
Matmenys (plotis x storis), mm	10x2	10x3	12x4

3.3. LED MODULIAI

81-024



Galia	0,24 W
Įtampa	DC 12 V
Šviesos srautas	1x18 Lm
Šviesos kampas	140°
Šviesos temperatūra	6000 K
Spalvinė atgava	≥ 75
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	20x12x8 mm
Apsaugos laipsnis	IP 67
Veikimo laikas	30 000 val.



81-048



Galia	0,48 W
Įtampa	DC 12 V
Šviesos srautas	2x18 Lm
Šviesos kampas	140°
Šviesos temperatūra	6000 K
Spalvinė atgava	≥ 75
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	45x12x5 mm
Apsaugos laipsnis	IP 67
Veikimo laikas	30 000 val.



81-072



Galia	0,72 W
Įtampa	DC 12 V
Šviesos srautas	3x18 Lm
Šviesos kampas	140°
Šviesos temperatūra	6000K
Spalvinė atgava	≥ 75
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	75x12x5 mm
Apsaugos laipsnis	IP 67
Veikimo laikas	30 000 val.



81-144



Galia	1,44 W
Įtampa	DC 12 V
Šviesos srautas	4x18 Lm
Šviesos kampas	140°
Šviesos temperatūra	6000 K
Spalvinė atgava	≥ 75
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	35x35x4 mm
Apsaugos laipsnis	IP 67
Veikimo laikas	30 000 val.



4. LED JUOSTŲ PRIEDAI

4.1. LED MAITINIMO ŠALTINIAI



Kodas	91-DC12010-42	91DC12021-42	91-DC12030-42
Modelis	APV-12-12	APV-25-12	APV-35-12
Galia, W	12	25	36
Įėjimo įtampa	AC 100-240 V	AC 100-240 V	AC 100-240 V
Išėjimo įtampa	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V
Išėjimo srovė, A	1,0	2,1	3,0
Matmenys, mm	77x40x29	84x57x29,5	84x57x29,5
Apsaugos laipsnis	IP42	IP42	IP42



Kodas	91-DC12017-67	91DC12030-67	91-DC12050-67	91-DC12085-67	91DC12100-67
Modelis	LPV-20-12	LPV-35-12	LPV-60-12	LPV-100-12	LPV-150-12
Galia, W	20	36	60	100	120
Įėjimo įtampa	AC 100-240 V	AC 100-240 V	AC 100-240 V	AC 100-240 V	AC 100-240 V
Išėjimo įtampa	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V
Išėjimo srovė, A	1,67	3,0	5,0	8,5	10,0
Matmenys, mm	118x35x26	148x40x30	162,5x42,5x32	190x52x37	191x63x37,5
Apsaugos laipsnis	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67



Kodas	91-DC12010A-20	91DC12020A-20	91-DC12030A-20	91-DC12050A-20
Galia, W	12	24	36	60
Įėjimo įtampa	AC 220 V	AC 220 V	AC 220 V	AC 220 V
Išėjimo įtampa	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V
Išėjimo srovė, A	1,0	2,0	3,0	5,0
Matmenys, mm	71x30x39	85x58x35	85x58x37	110x79x38
Apsaugos laipsnis	IP20	IP20	IP20	IP20



Kodas	91-DC12067A-20	91DC12083A-20	91-DC12125A-20	91-DC12166A-20
Galia, W	80	100	150	200
Įėjimo įtampa	AC 220 V	AC 220 V	AC 220 V	AC 220 V
Išėjimo įtampa	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V
Išėjimo srovė, A	6,7	8,5	12,5	16,6
Matmenys, mm	160x98x42	160x98x42	198x98x42	198x98x42
Apsaugos laipsnis	IP20	IP20	IP20	IP20



Kodas	91-DC12025-66	91DC12038-66
Galia, W	30	45
Įėjimo įtampa	AC 220 V	AC 220 V
Išėjimo įtampa	DC 12 V	DC 12 V
Išėjimo srovė, A	2,5	3,8
Matmenys, mm	202x34x22	282x34x22
Apsaugos laipsnis	IP66	IP66



Kodas	91-DC12015-20	91-DC12030-20	91-DC12050-20
Galia, W	18	36	60
Įėjimo įtampa	AC 220 V	AC 220 V	AC 220 V
Išėjimo įtampa	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V
Išėjimo srovė, A	1,5	3,0	5,0
Matmenys, mm	73x47x27	117x51x31	117x51x31
Apsaugos laipsnis	IP20	IP20	IP20

4. LED JUOSTŲ PRIEDAI

4.2. PROFILIAI LED JUOSTOMS

96-314B

Modelis	314B
Medžiaga	anoduotas aliuminis
Dangtelis	skaidrus / matinis
Matmenys	17,5x7 mm
Ilgis	1 m / 2 m

Montavimas (virštinkinis):
montavimo rėmelis, dvipusė lipni juosta.
Komplektuojamas su galiniais dangteliais,
laikikliais

96-312B

Modelis	312B
Medžiaga	anoduotas aliuminis
Dangtelis	skaidrus / matinis
Matmenys	25x7 mm
Ilgis	1 m / 2 m

Montavimas (įfrezuojamas):
montavimo rėmelis, dvipusė lipni juosta.
Komplektuojamas su galiniais dangteliais,
laikikliais

96-309B

Modelis	309B
Medžiaga	anoduotas aliuminis
Dangtelis	skaidrus / matinis
Matmenys	19x19x26 mm
Ilgis	1 m / 2 m

Montavimas (kampinis):
montavimo rėmelis, dvipusė lipni juosta.
Komplektuojamas su galiniais dangteliais,
laikikliais

4.3. LED ŠVIESOS INTENSIVUMO REGULIATORIAI

92-DC09-24020

LED šviesos intensyvumo reguliatorius

Galingumas	18 / 48 W
Įtampa	DC 9 / 24 V
Išėjimo srovė	2 A
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	75x30x18 mm
Apsaugos laipsnis	IP 20

**92-DC12080R**

LED šviesos intensyvumo reguliatorius
(su IR pulteliu)

Galingumas	96 / 192 W
Įtampa	DC 12 / 24 V
Išėjimo srovė	8 A
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	82x82x32 mm
Apsaugos laipsnis	IP 40

**92-DC12080**

LED šviesos intensyvumo reguliatorius

Galingumas	96 / 192 W
Įtampa	DC 12 / 24 V
Išėjimo srovė	8 A
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	89x59x35 mm
Apsaugos laipsnis	IP 40

**92-DC12-24080T**

LED šviesos intensyvumo reguliatorius
(su lietimui jautriu ekranu)

Galingumas	96 / 192 W
Įtampa	DC 12 / 24 V
Išėjimo srovė	8 A
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	86x86x37 mm
Apsaugos laipsnis	IP 40

**92-DC05-24160**

LED šviesos intensyvumo reguliatorius
(su RF pulteliu)

Galingumas	80 / 192 / 384 W
Įtampa	DC 5 / 12 / 24 V
Išėjimo srovė	16 A
Darbinė temperatūra	-20°C - +60°C
Matmenys	120x62x24 mm
Apsaugos laipsnis	IP 40



4. LED JUOSTŲ PRIEDAI

4.4. LED RGB VALDIKLIAI

94-DC12-24060RF (MUSIC)

Reaguojantis į garsą valdiklis RGB LED juostai su RF pultu



Galingumas	72 / 144 W
Įtampa	DC 12 / 24 V
Išėjimo srovė	6 A
Šviesos spalvų skaičius	9
Šviesos atspalvių skaičius	256
Šviesos ryškumo lygiai	5
Spalvų keitimosi programos	3
Darbinė temperatūra	-20°C - +60°C
Matmenys	48x32x20 mm
Apsaugos laipsnis	IP 40
Veikimo laikas	30 000 val.

94-DC12-24150RF

Valdiklis RGB LED juostai su RF pultu



Galingumas	180 / 360 W
Įtampa	DC 12 / 24 V
Išėjimo srovė	15 A
Šviesos spalvų skaičius	8
Šviesos atspalvių skaičius	256
Šviesos ryškumo lygiai	3
Spalvų keitimosi programos	6
Darbinė temperatūra	-20°C - +60°C
Matmenys	130x61x22 mm
Apsaugos laipsnis	IP 40
Veikimo laikas	30 000 val.

94-DC12-24180RF-A

Valdiklis RGB LED juostai su RF pultu



Galingumas	216 / 432 W
Įtampa	DC 12 / 24 V
Išėjimo srovė	18 A
Šviesos spalvų skaičius	128
Šviesos atspalvių skaičius	256
Šviesos ryškumo lygiai	5
Spalvų keitimosi programos	9
Darbinė temperatūra	-20°C - +60°C
Matmenys	127x42x33 mm
Apsaugos laipsnis	IP 40
Veikimo laikas	30 000 val.

4.5. LED SIGNALO STIPRINTUVAI

93-DC12012

Signalų stiprintuvas RGB LED juostai



Galingumas	144 W
Įtampa	DC 12 V
Išėjimo srovė	3x4 A
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	108x65x24 mm
Apsaugos laipsnis	IP 40

5. EKOLED® ŠVIESTUVAI

5.1. ĮMONTUOJAMI LED ŠVIESTUVAI



W

51-0301P

Galia	3 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	270 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 90x45 mm
Matmenys montavimui	ø 73 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

51-0328

Galia	3 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	270 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 70x53 mm
Matmenys montavimui	ø 58 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

51-0308

Galia	3 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	270 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 85x45 mm
Matmenys montavimui	ø 71 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

51-0329

Galia	3 W
Įtampa	AC 110-240 V
Šviesos srautas	270 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3200 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	71x71x53 mm
Matmenys montavimui	ø 60 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

51-0311

Galia	3 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	270 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	2900 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 85x42 mm
Matmenys montavimui	ø 68 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



N

51-0401P

Galia	4 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	360 Lm
Šviesos kampas	75°
Šviesos temperatūra	4000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 100x55 mm
Matmenys montavimui	ø 80 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

51-0327

Galia	3 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	270 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	81x81x40 mm
Matmenys montavimui	ø 70 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

51-0704

Galia	7 W
Įtampa	AC 110 - 240 V
Šviesos srautas	630 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3200 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 90x77 mm
Matmenys montavimui	ø 78 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



5. EKOLED® ŠVIESTUVAI

5.1. ĮMONTUOJAMI LED ŠVIESTUVAI



W

51-0705

Galia	7 W
Įtampa	AC 110-240 V
Šviesos srautas	630 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3200 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	90x90x79 mm
Matmenys montavimui	ø 78 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



N

51-1501P

Galia	15 W
Įtampa	AC 220 V
Šviesos srautas	1350 Lm
Šviesos kampas	75°
Šviesos temperatūra	4000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 130x67 mm
Matmenys montavimui	120 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

N

51-0901P

Galia	9 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	800 / 850 Lm
Šviesos kampas	75°
Šviesos temperatūra	3000 / 4000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 130x66 mm
Matmenys montavimui	ø 114 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

51-1501PS

Galia	15 W
Įtampa	AC 110-240 V
Šviesos srautas	1300 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	235x235x40 mm
Matmenys montavimui	200x200 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

51-1201

Galia	12 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	1080 Lm
Šviesos kampas	60°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 137x68 mm
Matmenys montavimui	ø 117 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

51-2001PR

Galia	20 W
Įtampa	AC 220 V
Šviesos srautas	1800 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 190x85 mm
Matmenys montavimui	ø 155 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

51-1202PR

Galia	12 W
Įtampa	AC 220 V
Šviesos srautas	1000 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 140x80 mm
Matmenys montavimui	ø 120 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



5. EKOLED® ŠVIESTUVAI

5.2. PLONI ĮMONTUOJAMI LED ŠVIESTUVAI (PANELĖS)

51-0302PR



W

Galia	3 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos srautas	230 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 90x19 mm
Matmenys montavimui	ø 67 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



51-1203PR



W

Galia	12 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos srautas	930 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 170x19 mm
Matmenys montavimui	ø 155 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



51-0603PR



W

Galia	6 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos srautas	470 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 120x19 mm
Matmenys montavimui	ø 110 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



51-1203PRD (dimeriuojamas)



W

Galia	12 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos srautas	930 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 170x19 mm
Matmenys montavimui	ø 155 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



51-0603PS



W

Galia	6 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos srautas	470 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	120x120 mm
Matmenys montavimui	100x100 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



51-1203PS



W

Galia	12 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos srautas	930 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	170x170 mm
Matmenys montavimui	150x150 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



51-0902PR



W

Galia	9 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos srautas	700 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 150x19 mm
Matmenys montavimui	ø 130 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



51-1801PR



W

Galia	18 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos srautas	1450 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 225x19 mm
Matmenys montavimui	ø 203 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



5. EKOLED® ŠVIESTUVAI

5.2. PLONI ĮMONTUOJAMI LED ŠVIESTUVAI (PANELĖS)



W

51-2002PS

Galia	20 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos srautas	1600 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	235x235x22 mm
Matmenys montavimui	212x212 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

51-30625x125

Galia	30 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos srautas	2800 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	625x125x30 mm
Matmenys montavimui	610x110 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

51-40925x125

Galia	40 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos srautas	3700 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	925x125x30 mm
Matmenys montavimui	910x110 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

N

51-4860x60

Galia	48 W
Įtampa	AC 85-265 V
Šviesos srautas	3800 / 3840 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 / 4000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	600x600x19 mm
Matmenys montavimui	580x580 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



5.3. STALINĖS LED LEMPOS



N

55-040

Galia	4 W
Įtampa	AC 220 V
Šviesos srautas	360 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	4000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.
Sensorinis jungiklis	



W

55-070

Galia	7 W
Įtampa	AC 220 V
Šviesos srautas	300 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3200 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.
Sensorinis jungiklis, 3 šviesos intensyvumo lygiai, USB lizdas telefono krovimui	



5.4. LED ŠVIESTUVAI ANT BĖGELIO



W

52-133


Galia	13 W
Įtampa	AC 100-240 V
Šviesos srautas	4 fazių
Šviesos kampas	1000 Lm
Šviesos temperatūra	36°
Darbinė temperatūra	3000 K
Matmenys	-20°C - +40°C
Apsaugos laipsnis	ø 85x120 mm
Veikimo laikas	IP 20
	30 000 val.



BĖGELIAI IR JUNGTYS



Įtampa	AC 100-240 V
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Apsaugos laipsnis	IP 20
Komplektuojami su „I“, „L“, „T“, „X“ formos jungtimis	



„I“ jungtis „L“ jungtis „T“ jungtis „X“ jungtis

Techniniai parametrai

Modelis	52-03-1	52-04-2	52-04-3
Įtampa AC 100-240 V	3 fazių	4 fazių	4 fazių
Ilgis, m	1	2	3

5. EKOLED® ŠVIESTUVAI

5.5. LED ŠVIESTUVAI BALDAMS



W

57-015V

Galia	1,5 W
Įtampa	DC 12 V
Šviesos srautas	100 Lm
Šviesos kampas	80°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 35x14 mm
Matmenys montavimui	ø 26 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

57-018I

Galia	1,8 W
Įtampa	DC 12 V
Šviesos srautas	170 Lm
Šviesos kampas	100°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	50x50x8 mm
Paviršinis montavimas	
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

57-030V

Galia	3 W
Įtampa	DC 12 V
Šviesos srautas	210 Lm
Šviesos kampas	105°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 65x13 mm
Matmenys montavimui	ø 60 +/-1 mm
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



W

57-050I

Galia	5 W
Įtampa	DC 12 V
Šviesos srautas	450 Lm
Šviesos kampas	120°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	80x80x4 mm
Paviršinis montavimas	
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo laikas	30 000 val.



5.6. DEKORATYVINIAI LED ŠVIESTUVAI



W

53-06x654-S (RINKINYS)

Galia	6 vnt. x 0,6 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	6 vnt. x 9 Lm
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	58x58x9 mm
Matmenys montavimui	50x50 +/- 1 mm
Apsaugos laipsnis	IP54
Veikimo laikas	30 000 val.



W

53-03x667-R (RINKINYS)

Galia	6 vnt. x 0,3 W
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	6 vnt. x 3,5 Lm
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	ø 30x18,5 mm
Matmenys montavimui	ø 24 +/- 1 mm
Apsaugos laipsnis	IP67
Veikimo laikas	30 000 val.



6. EKOLED® EKSTERJERO APŠVIETIMAS

6.1. LED LAUKO ŽIBINTAI

**41-010SS**

Galia	10 W
Atitikmuo halogeniniam prožektoriumi	50 W
Įtampa	AC 210-265 V
Šviesos srautas	850 / 900 Lm
Šviesos kampas	140°
Šviesos temperatūra	3000 / 4000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	114x121x40 mm
Apsaugos laipsnis	IP 66
Veikimo laikas	30 000 val.

**41-100TS2**

Galia	100 W
Atitikmuo halogeniniam prožektoriumi	500 W
Įtampa	AC 210-265 V
Šviesos srautas	8500 Lm
Šviesos kampas	140°
Šviesos temperatūra	4000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	350x285x85 mm
Apsaugos laipsnis	IP 65
Veikimo laikas	30 000 val.

**41-020SS**

Galia	20 W
Atitikmuo halogeniniam prožektoriumi	100 W
Įtampa	AC 210-265 V
Šviesos srautas	1800 / 1900 Lm
Šviesos kampas	140°
Šviesos temperatūra	3000 / 4000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	175x170x45 mm
Apsaugos laipsnis	IP 66
Veikimo laikas	30 000 val.

**41-030SS**

Galia	30 W
Atitikmuo halogeniniam prožektoriumi	150 W
Įtampa	AC 210-265 V
Šviesos srautas	2700 / 2850 Lm
Šviesos kampas	140°
Šviesos temperatūra	3000 / 4000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	220x220x55 mm
Apsaugos laipsnis	IP 66
Veikimo laikas	30 000 val.

**41-050SS**

Galia	50 W
Atitikmuo halogeniniam prožektoriumi	250 W
Įtampa	AC 210-265 V
Šviesos srautas	4250 / 4500 Lm
Šviesos kampas	140°
Šviesos temperatūra	3000 / 4000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	280x280x70 mm
Apsaugos laipsnis	IP 66
Veikimo laikas	30 000 val.



6. EKOLED® EKSTERJERO APŠVIETIMAS

6.2. LED LAUKO ŠVIESTUVAI



W

42-04x244-WA-38

Galia	2 x 4 W
Cokolis	2 x GU10
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	2 x 250 Lm
Šviesos kampas	80°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	220x90x90 mm
Apsaugos laipsnis	IP 44
Veikimo laikas	30 000 val.



N

42-035x254-WA-38

Galia	2 x 3,5 W
Cokolis	2 x E14
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	2 x 180 Lm
Šviesos kampas	80°
Šviesos temperatūra	3800 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	241x65x115 mm
Apsaugos laipsnis	IP 54
Veikimo laikas	30 000 val.



W

42-03065-GA-30

Galia	3 W
Šviesos diodų kiekis ir tipas	3 vnt. CREE
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	210 Lm
Šviesos kampas	25°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	115x72 mm
Apsaugos laipsnis	IP 65
Veikimo laikas	30 000 val.



W

42-12065-GA-30

Galia	12 W
Šviesos diodų kiekis ir tipas	6 vnt. CREE
Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos srautas	720 Lm
Šviesos kampas	25°
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-20°C - +40°C
Matmenys	235x140x100 mm
Apsaugos laipsnis	IP 65
Veikimo laikas	30 000 val.



6.3. LED LAUKO GIRLIANDOS

Vienspalvė girlianda

W

Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos temperatūra	3000 K
Darbinė temperatūra	-50°C - +40°C
Apsaugos laipsnis	IP 65
Veikimo laikas	30 000 val.



Sandarios jungtys iš abiejų galų
Galima jungti į vieną grandinę iki 150 m
Maitinimo kabelis parduodamas atskirai

Kodas	34-0466505-30	34-0926510-30
Galia, W	4,6	9,2
Lempučių skaičius, vnt.	50	100
Šviesos srautas, Lm	350	700
Ilgis, m	5	10

RGB girlianda

RGB

Įtampa	AC 220-240 V
Šviesos temperatūra	RGB
Darbinė temperatūra	-50°C - +40°C
Apsaugos laipsnis	IP 65
Veikimo laikas	30 000 val.



Sandarios jungtys iš abiejų galų
Galima jungti į vieną grandinę iki 150 m
Maitinimo kabelis parduodamas atskirai

Kodas	34-0466505-RGB	34-0926510-RGB
Galia, W	4,6	9,2
Lempučių skaičius, vnt.	50	100
Ilgis, m	5	10

7. EKOLED® PREKYBINĖ ĮRANGA

7.1. PREKYBINIAI STENDAI

**Paskirtis**

Stendas skirtas mažmeninei prekybai - LED lemputėms sudėti ir eksponuoti. Laisvai pastatomas ant grindų, jungiamas į kištukinį lizdą.

Struktūra

5 lentynos, 16 metalinių kablių kabinamoms pakuotėms, 4 kainoms skirtos skaidrios juostos.

Stendo viršuje 6 E27 lizdai pavyzdžių demonstravimui.

1.8 m elektros maitinimo laidas su jungikliu (AC 230 V).

Stendas pagamintas iš PVC plastiko.

Matmenys

Aukštis - 220 cm, plotis - 60 cm, gylis - 40 cm.

7.2. EKSPOZICINIAI MINI STENDAI



1



2

Paskirtis

Stendai skirti mažmeninei prekybai:

1. LED lemputėms eksponuoti
2. LED įmontuojamiems šviestuvams eksponuoti

Struktūra

1. Stende LED lemputėms yra 5 vnt. E27 lizdai, naudojant cokolių perėjimus į E14 arba į GU10, jame galima eksponuoti LED lemputes su įvairiais cokoliais (E27, E14, GU10).


2. Stendo įmontuojamiems LED šviestuvams montavimo plotas – 530x140 mm, jame galima patalpinti nuo 4 vnt. iki 6 vnt. įvairaus dydžio šviestuvų.

1.8 m elektros maitinimo laidas su jungikliu (AC 230 V).

Stendai pagaminti iš PVC plastiko.

Matmenys

Aukštis – 30 cm (be galinės nuimamos sienelės – 13 cm), plotis – 53 cm, gylis – 13 cm



UAB „EKOLED“ | S. Žukausko g. 41, LT-09130 Vilnius
El. p.: prekyba@ekoled.com | Tel. +370 (5) 20 30 630
Mob. +370 606 87 673 | +370 606 87 674 | +370 606 87 675
www.ekoled.com